

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D133868885**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL																																																																							
Contrôle technique périodique		05/11/2025	25086675																																																																							
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE																																																																								
Favorable		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts : AVD, AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : D Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28.01.2025: 149 377 km / 21.11.2022: 119 008 km / 29.03.2022: 110 421 km																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																										
04/11/2027																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																										
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 04/11/2026																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S040D140 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN SOORTS-HOSSEGOR 2 (3) COORDONNÉES : 49, Avenue des Tonneliers 40150 SOORTS HOSSEGOR Tél : 05.58.43.97.00 Fax: 0																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 040T0111 SIGNATURE :																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																										
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation ES-647-DD(F) 01/03/2021 21/11/2017 Marque Désignation commerciale PEUGEOT PARTNER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF37BBHY6HN543729 N1 CTTE Type/CNIT Énergie N10PGTCT063P075 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																								
160153		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td>-3.8 m/km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td>14 %</td> <td></td> <td>10 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td>867 daN</td> <td></td> <td>569 daN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>321 daN</td> <td>327 daN</td> <td>136 daN</td> <td>145 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td>2 %</td> <td></td> <td>7 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>321 daN</td> <td>327 daN</td> <td>136 daN</td> <td>145 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :</td> <td colspan="4">64 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">21 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :</td> <td>C1: < 0.10</td> <td>C2: < 0.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-0.7 %</td> <td>-0.6 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	14 %		10 %		Force verticales :	867 daN		569 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	321 daN	327 daN	136 daN	145 daN	Déséquilibre (< 20%) :	2 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	321 daN	327 daN	136 daN	145 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10			Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-0.6 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																							
	G	D	G	D																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.8 m/km																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	14 %		10 %																																																																							
Force verticales :	867 daN		569 daN																																																																							
Frein de service																																																																										
Forces de freinage (déséquilibre) :	321 daN	327 daN	136 daN	145 daN																																																																						
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		7 %																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	321 daN	327 daN	136 daN	145 daN																																																																						
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	64 %																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	21 %																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																										
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10																																																																								
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-0.6 %																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																										
NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE AYANT DEMANDÉ L'ATTESTATION																																																																										

